

Underleverantörsintyg – Produkter för ytbehandling

Intyget avser komponent/produkt: _____

2.1.6 Ytbehandling av trä, plast & metall

Undantag från kraven på ytbehandling: Små detaljer som häftklammer, skruv, spik, gångjärn eller beslag som sammanlagt motsvarar <5 vikt% av möbelns totala vikt.

2.1.6.1 Ytbehandling – faroangivelser

Möbler/produkter ska inte vara ytbehandlade med produkter eller blandningar klassificerade enligt någon eller några av nedan faroangivelser. Säkerhetsdatablad (SDS enligt REACH-förordningen nr 1907/2006 och CLP-förordningen nr 1272/2008 inklusive ändringar) ska finnas tillgänglig för samtliga nyttjade ytbehandlingsprodukter.

För ytbehandling med krom III i kombination med nickel och/eller zink se avsnitt 2.1.6.4 Ytbehandling – förkromning.

Faroklass	Faroangivelse enligt förordning 1272/2008 inklusive ändringar		
Akut toxicitet	H300, H301, H310, H311, H330, H331		
Organtoxisk	H370, H371, H372, H373		
Cancerframkallande	H350, H351		
Mutagen	H340, H341		
Reproduktionstoxisk	H360, H361, H362		
Allergiframkallande	H334		
Miljöfarligt	H400, H410, H411, H412, H413		
	<i>Om det av tekniska skäl krävs användning av ytbehandlingsprodukter märkt som miljöfarliga (H400, H410, H411, H412, H413) kan det accepteras om tillförd mängd miljöfarliga ämnen <14g/per m² yta.</i>		
Farligt för ozonskiktet	H420		
Uppfyller produkten ovan angivna krav?	Ja	Nej	Ej relevant

2.1.6.2 Ytbehandling – aromatiska lösningsmedel

Innehållet av aromatiska* lösningsmedel/kolväten i ytbehandlingsprodukter/beredningar får max uppgå till 1,0 vikt%. Säkerhetsdatablad (SDS enligt REACH förordning 1907/2006 och CLP-förordning nr 1272/2008) ska finnas tillgänglig för samtliga nyttjade ytbehandlingsprodukter.

* Exempel på aromatiska lösningsmedel: toluen, xylen och liknande.

Uppfyller produkten ovan angivna krav?	Ja	Nej	Ej relevant
--	----	-----	-------------

2.1.6.3 Ytbehandling – VOC (flyktiga organiska lösningsmedel)

Ytbehandling med beredningar som innehåller VOC (ångtryck över 0,01 kPa*) accepteras om mängd påförd VOC-komponent max uppgår till motsvarande:

- 35 g/m² för hemmiljö.
- 60 g/m² för kontor/offentlig/utemiljö.

Dokumentation från leverantör av ytbehandlingsprodukt ska finnas som anger halt VOC. Möbelproducenten ska kunna redovisa hur mängden påförd VOC har beräknats.

Undantag från dessa krav får göras om den totala mängden tillförd VOC understiger 5 vikt% räknat på total mängd applicerad ytbehandlingsprodukt ELLER om mängden tillförd VOC max uppgår till ovan gränsvärden.

* Definitionen "ångtryck över 0,01 kPa" gäller enligt direktiv 2010/75/EU (Industriutsläppsdirektivet).

Uppfyller produkten ovan angivna krav?	Ja	Nej	Ej relevant
--	----	-----	-------------

2.1.6.4 Ytbehandling – förkromning

Ingående komponenter ska inte ha aktiv tillsats av eller har passivering av metallytor med krom III eller VI.

I undantagsfall kan ytbehandling av metaller med krom III i kombination med nickel och/eller zink accepteras för komponenter (t.ex. underredet, ben) på stapelbara möbler, fällbara möbler eller möbler som kan utsättas för kraftigt slitage. Undantaget avser framförallt offentlig miljö och komponenter som ej är i regelmässig kontakt med hud.

Uppfyller produkten ovan angivna krav?	Ja	Nej	Ej relevant
--	----	-----	-------------

2.1.1 SVHC/ECHA:s kandidatförteckning

Inga kemiska ämnen upptagna på ECHA:s kandidatförteckning över SVHC-ämnen får förekomma i halter över 0.1 vikt% i de komponenter, delar eller kemikalier som ingår eller används vid tillverkning av möbeln/produkten. Se

<http://echa.europa.eu/sv/candidate-list-table>

Uppfyller produkten ovan angivna krav?	Ja	Nej	Ej relevant
--	----	-----	-------------

Härmed intygas att den komponent/produkt som intyget avser:

uppfyller ovan angivna krav enligt Möbelfaktas kravspecifikation ver 2021-11-01.

Leverantör: _____

Ort: _____

Datum: _____

Signatur: _____

Namnförtydligande: _____